



# Lightpad Tunable Office

## Stehleuchte

2007.8316

LGTPD4 L1TX LED7200-9TW WH 1IF1315 AAW CH



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Systemleistung</b>             | 66 W                       |
| <b>Lichtsteuerung</b>             | SensoDim® + ALONE at WORK® |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 6500 K Tunable White       |
| <b>Farbe / Finish</b>             | weiss                      |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b>         | 7200 lm                    |
| <b>Gewicht</b>                    | 15.633 kg                  |
| <b>Farbkonsistenz SDCM</b>        | SDCM 3                     |
| <b>Entblendungswert (UGR) C0</b>  | 13                         |
| <b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>  | Ra > 90                    |
| <b>Entblendungswert (UGR) C90</b> | 16                         |
| <b>Lichtstromerhalt</b>           | L90 50'000 h               |

Stehleuchte Lightpad Tunable Office für Einzeltisch links, mit LED, Systemleistung: 66 W, Standby Leistung 1 W, Leuchtenlichtstrom 7200 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 2700 - 6500 K, Tunable White, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax >= 65° <= 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, mit 1 Bedienelement erhöht, aus Aluminium, Leuchtenfarbe weiss, RAL 9016, 2 Betriebsgeräte integriert, SensoDim® + ALONE at WORK®, mit Licht-/Bewegungssensor, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Fuss T-Form XL, ENEC zertifiziert,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B und der EPREL-Eintragungsnummer: 1258598

Bedienelement unterkant 1315 mm, Abmessung je Leuchtenkopf L = 782 mm, B = 275 mm, totale Höhe = 2000 mm